

D.C.E. 03

D.C.E. 03

Impianto da 2 docce esterne.
Calde o fredde a Vs scelta, anche in maniera combinata.

Dimensioni:

Max ingombro: H cm 212 L cm 55 P cm 55

D.C.E. 03

Group of 2 external showers.
Hot or cold at your option, including in combination.

Dimensions:

Max overall size: H cm 212 L cm 55 D cm 55

Box D.C.



Box D.C.

Box applicabile all'articolo D.C.E. 03.
Su richiesta si realizzano preventivi personalizzati
per più moduli ed anche di diverse misure.

Dimensioni:

H cm 190 L cm 90 P cm 90

Box D.C.

Cubicle suitable for both art. D.C.E. 03
Personalised estimates can be requested for
several units and also in different sizes.

Dimensions:

Max overall size: H cm 190 L cm 90 D cm 90

La Duebbi si riserva di apportare in qualsiasi momento quelle modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare il prodotto.
Duebbi reserves the right to make at any time any changes it considers advisable in order to improve the product.



Duebbi di Borracci Carlo & Luigi snc Sede legale: via Liguria,15 62012 Civitanova Marche MC Italy - Show Room, laboratorio,
uffici: v.le S. Pertini scn 63014 Montegranaro AP Italy -Tel. +39 0734 893893 Fax +39 0734 898337 www.duebbi.it - info@duebbi.it

Descrizioni Tecniche

per tutti gli impianti di doccia ad acqua calda o fredda

Strutture e Tamponature:

Tutte le strutture sono costruite con materiali selezionati e opportunamente protetti contro ogni genere di corrosione. Le tamponature sono realizzate con stratificato HPL, materiale specifico, assolutamente inattaccabile da alcun agente atmosferico o chimico. Tutti i box per la doccia al chiuso, vengono forniti con appendiabiti, tendina, mensola portaoggetti.

Produzione di acqua calda:

La produzione di acqua calda viene assicurata da uno scaldabagno istantaneo modulante a fiamma pilota. Su richiesta senza fiamma pilota e ad accensione elettronica. Funziona tramite l'uso di GPL o metano, e produce una quantità di acqua di circa 12 litri al minuto. Tutti gli impianti di adduzione del gas, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti.

Azionamenti elettrici:

Tutti gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria optional). Tutte le funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a microprocessore, con una ampia e semplice possibilità di programmazione, ben protetta in una scatola stagna IP 55.

Tutte le macchine di ns produzione, possono funzionare a gettoni, moneta, tessera a banda magnetica, tessera di prossimità o pulsante temporizzato libero. Là dove sono presenti i box per la doccia al chiuso, vengono montati pulsanti di pausa che, su richiesta, possono essere installati anche sulle docce all'aperto.

Nessuno dei nostri impianti necessita di collegamento a terra.

**TUTTI GLI ARTICOLI SONO COPERTI
DA GARANZIA TOTALE
PER UN ANNO**

Attenzione: i colori riportati nella presente cartella sono puramente indicativi ed a carattere dimostrativo.



Technical Descriptions

all the hot or cold water shower systems

Structures and sealing:

All the structures are made of selected materials and opportunely protected against every kind of corrosion. All seals are made with stratified HPL, a specific material absolutely unaffected by chemical and atmospheric agents. All shower cubicles are supplied with coat hooks, shelving and curtain.

Production of hot water:

Hot water is produced by an instant modulating water heater with a pilot light. On request it is available without a pilot light and with electronic ignition. It works with LPG or natural gas and produces a quantity of water of about 12 litres per minute. All the gas-plumbing systems are made to conform to the legislation in force.

Electrical controls:

All the electrical controls are powered by low voltage 12V (also with a battery, optional). All the functions are controlled by a fully and simply programmable electronic circuit board of the latest generation, with a microprocessor. All this is well protected in an IP 55-grade sealed container. All the machines we produce can work with tokens, coins, magnetic strip cards, sensor or microcip cards, or free timed buttons. Shower cubicles are supplied with pause buttons; on request these can also be installed on outdoor showers.

None of our systems need a ground connection.



Please note: the colours shown in this chart are purely indicative and for demonstration purposes.

La Duebbi si riserva di apportare in qualsiasi momento quelle modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare il prodotto. Duebbi reserves the right to make at any time any changes it considers advisable in order to improve the product.



Duebbi di Borracci Carlo & Luigi snc Sede legale: via Liguria, 15 62012 Civitanova Marche MC Italy - Show Room, laboratorio, uffici: v.le S. Pertini scd 63014 Montegranaro AP Italy - Tel. +39 0734 893893 Fax +39 0734 898337 www.duebbi.it - info@duebbi.it